

EUROLUB CLP ISO-VG 220

Descripción / Aplicaciones:	CLP está formulado con excelentes aceites base y la más avanzada tecnología de aditivos. Los ingredientes eficaces garantizan una lubricación óptima y una protección duradera contra el envejecimiento. Los aceites para engranajes se utilizan para la lubricación de engranajes frontales, cónicos y sinfín, transmisiones de engranajes y cojinetes con lubricación por inmersión y recirculación, así como para embragues de mandíbulas, cojinetes de empuje de cuellos de rodillos y superficies deslizantes (articulaciones) altamente cargadas.
------------------------------------	---

Se puede usar con:	DIN 51 517 / part 3 FZG-Test A8, 3/90 Schadenskraftstufe: >12 AIST 224 (US Steel) AGMA 9005 E02 (EP)
---------------------------	---

Entrega:	Artículo nº 415020	20 litros	lata
	Artículo nº 415060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 415208	208 litros	tambor
	Artículo nº 415100	Contenedor	GRG

Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,891
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	223,0
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	18,8
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	285
Punto de fluidez	°C	D 6892	-21

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.