

EUROLUB CLP ISO-VG 220

Категория:	Индустриальное трансмиссионное масло		
Варианты применения:	CLP содержит превосходные базовые масла и самую современную технологию присадок. Эффективные ингредиенты обеспечивают оптимальную смазку и длительную защиту от износа. Трансмиссионные масла используются для смазки торцевых, конических и червячных передач, зубчатых передач и подшипников с помощью иммерсионной и рециркуляционной смазки, а также для кулачковых муфт, упорных подшипников шейки валков и высоконагруженных поверхностей скольжения (соединений).		
Подходит для использования:	для	DIN 51 517 / part 3 FZG-Test A8, 3/90 Schadenskraftstufe: >12 AIST 224 (US Steel) AGMA 9005 E02 (EP)	
Поставка:	Арт.№ 415020	20 литров	пластиковая канистра
	Арт.№ 415060	60 литров	Ведро
	Арт.№ 415208	208 литров	Бочонок
	Арт.№ 415100	Контейнер	800 – 3.000 литров на применение

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	г/см ³	DIN 51 757	0,891
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51 562	223 0
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51 562	18,8
Температура вспышки (СОС)	°C	DIN ISO 2592	285
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	-21

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020
	415xxx_TDS_RU
	страница 1 из 1