

EUROLUB CLP ISO-VG 220

产品特性： 应用：	CLP 由优质的基础油和最新的添加剂技术配制而成。有效成分可确保实现最佳的润滑性能并提供持久的抗老化保护。齿轮油用于润滑正齿轮、锥齿轮和蜗轮蜗杆传动装置、齿轮传动装置和带有浸渍和循环润滑装置的轴承，以及爪形离合器、辊轴颈的推力轴承和高负荷的滑动面（万向节）。
--------------	---

适用于：	DIN 51 517 / 第 3 部分 / FZG 测试 A8, 3/90 破坏力等级：>12
------	---

使用建议：	AIST 224 (US Steel)	AGMA 9005 E02 (EP)
-------	---------------------	--------------------

交付形式：	产品编号 415020	20 升	塑料桶
	产品编号 415060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 415208	208 升	钣金桶
	产品编号 415100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 415000	散装	3,001 升起 每个卸货点

技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15 °C 时的密度	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	0.891
40 ° C 时的粘度	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	223.0
100 ° C 时的粘度	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	18.8
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	285
闪点 (COC)	° C	DIN ISO 2592	-21
倾点	° C	DIN ISO 3016	0.891

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话：+49 8165 9591--0, 传真：+49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	打印日期：15.07.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日
	页码 1 共 1