

## EUROLUB HLP 10

### Descripción / Aplicaciones:

Los aceites hidráulicos HLP se basan en aceite de base parafínica y en una moderna tecnología de aditivos. Los eficaces componentes que contienen zinc garantizan una lubricación óptima y una protección a largo plazo contra oxidación. Durante el proceso es posible una filtración fina sin riesgo de perder ingredientes valiosos.

### Se puede usar con:

ISO 11158	AIST 126 + 127
ASTM D6158	SAE MS 1004
JCMAS P041 HK	GM LS 2

### Entrega:

Artículo nº 500020	20 litros	lata
Artículo nº 500060	60 litros	hobbock
Artículo nº 500208	208 litros	tambor
Artículo nº 500100	Contenedor	GRG

### Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,849
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	10,1
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	2,65
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	94
Punto de fluidez	°C	D 6892	170

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.