

EUROLUB HLP 10

Категория:	HLP Hydraulic Fluids
-------------------	----------------------

Особенности продукта: применение:	Гидравлические масла HLP основаны на парафиновом базовом масле и современной технологии присадок. Эффективные цинксодержащие компоненты гарантируют оптимальную смазку и длительную защиту от окисления. Во время процесса возможна мелкая фильтрация без риска потери ценных ингредиентов.
--	---

Рекомендации:	ISO 11158 ASTM D6158 JCMAS P041 НК	AIST 126 + 127 SAE MS 1004 GM LS 2
----------------------	--	--

Поставка:	Арт.№ 500020 Арт.№ 500060 Арт.№ 500208 Арт.№ 500100	20 литров 60 литров 208 литров Контейнер	пластиковая канистра ведро Бочонок 800 – 3.000 литров на применение
------------------	--	---	--

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	ASTM D 4052	0,849
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	10,1
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	2,65
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	94
Температура вспышки (СОС)	°С	ASTM D 92	170
Температура застывания	°С	ASTM D 6892	-36

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020
	500xxx_TDS_RU
	страница 1 из 1