

EUROLUB HLP ISO-VG 10

产品特性： 应用：	HLP 与优良的基础油和现代化的添加剂，并配以良好的配方混合而成。 含锌的有效成分可确保提供持久的抗老化保护。 该产品可以在过程中通过最精细的过滤进行清洁，而不会损失活性成分。		
适用于：	DIN 51 524 / 第 2 部分 / FZG 测试 A8, 3/90 破坏力等级：12		
使用建议：	ISO 11158 ASTM D6158 JCMAS P041 HK	AIST 126 + 127 SAE MS 1004 GM LS 2	
交付形式：	产品编号 500020 产品编号 500060 产品编号 500208 产品编号 500100 产品编号 500000	20 升 60 升 208 升 钣金桶 大型容器 散装	塑料桶 修理厂专用桶 800 - 3,000 升 每个卸货点 3,001 升起 每个卸货点

技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	0.849
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	10.1
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	2.65
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	94
闪点 (COC)	° C	DIN ISO 2592	170
倾点	° C	DIN ISO 3016	-36

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话：+49 8165 9591--0, 传真：+49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	打印日期：15.07.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日
	页码 1 共 1