INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

EUROLUB
HLP 46

Descripción / Aplicaciones:	Los aceites hidráulicos HLP se basan en aceite de base parafínica y en una moderna tecnología de aditivos. Los eficaces componentes que contienen zinc garantizan una lubricación óptima y una protección a largo plazo contra la oxidación. Durante el proceso es posible una filtración fina sin el riesgo de perder valiosos ingredientes. Debido al alto índice de viscosidad, el efecto lubricante del aceite permanece inalterado incluso a temperaturas muy altas.

Se puede usar con:	DIN 51 524 / part 2	FZG-Test A8, 3/90 load stage: 12
	ISO 11158	AIST 127 + 136
	ASTM D 6158	SAE MS 1004
	JCMAS P041 HK	GM LS 2

Entrega:	Artículo nº 505005	5 litros	lata
	Artículo nº 505020	20 litros	lata
	Artículo nº 505060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 505208	208 litros	tambor
	Artículo nº 505100	Contenedor	GRG

Datos técnicos:

Datos	**Unidad**	**Método**	**Valor**
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,879
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	46,0
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	6,7
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	97
Punto de fluidez	°C	D 6892	240

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Alemania
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020