

EUROLUB HEES ISO-VG 46

<p>产品特性: 应用:</p>	<p>HEES 46 是以合成成分为基的可生物降解的高温稳定液压油。因为其可以快速生物降解，所以非常环保。HEES 46 是以矿物油为基的液压油的环保替代品。根据 CEC-L-33-T-82 (21 天)，其可降解性大于 90%。其不溶于水，并且在泄漏或漏油后绝大部分会留在地表最上层，并在此处迅速生物降解。在非常恶劣的运行条件下使用建筑机械、农用机械和林业机械时，例如在室外温度低于 -30° C 或油箱中的持续油温高于 100° C 时，建议使用 HEES 46。</p> <p>切换到 HEES 46 后，出于对运行安全性的考虑，必须在运行约 15 个小时后清洁液压油中的滤油器，凭借 HEES 46 的强大清洁力安全去除系统中松散的污垢。</p>
------------------------------------	---

规范:	VDMA 24568、HEES
------------	-----------------

交付形式:	<table> <tr> <td>产品编号 508020</td> <td>20 升</td> <td>塑料桶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 508060</td> <td>60 升</td> <td>修理厂专用桶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 508208</td> <td>208 升</td> <td>钣金桶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 508100</td> <td>大型容器</td> <td>800 - 3,000 升 每个卸货点</td> </tr> <tr> <td>产品编号 508000</td> <td>散装</td> <td>3,001 升起 每个卸货点</td> </tr> </table>	产品编号 508020	20 升	塑料桶	产品编号 508060	60 升	修理厂专用桶	产品编号 508208	208 升	钣金桶	产品编号 508100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点	产品编号 508000	散装	3,001 升起 每个卸货点
产品编号 508020	20 升	塑料桶														
产品编号 508060	60 升	修理厂专用桶														
产品编号 508208	208 升	钣金桶														
产品编号 508100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点														
产品编号 508000	散装	3,001 升起 每个卸货点														

技术数据:

特性数据	单位	检测方法	
20° C 时的密度	公斤/升	DIN 51757	0.921
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	46.0
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	9.2
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	185
闪点 (COC)	° C	DIN ISO 2592	-45
倾点	° C	DIN ISO 3016	0.921

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品,且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时,也不能由此而产生责任。