

## EUROLUB HVLP 32

<b>Descripción / Aplicaciones:</b>	<p>HVLP se mezcla con aceites base de parafina y aditivos modernos, que se ajustan a una buena formulación.</p> <p>Los eficaces componentes sin zinc ni ceniza garantizan un rendimiento óptimo de la lubricación y una protección duradera contra el envejecimiento.</p> <p>El producto puede ser limpiado en el proceso por una filtración más fina sin perder los componentes activos. La alta estabilidad de cizallamiento significa una viscosidad óptima permanente tanto a bajas temperaturas como a altas temperaturas de funcionamiento.</p>
------------------------------------	---

<b>Se puede usar con:</b>	DIN 51 524 / part 3	FZG-Test A8, 3/90 load stage: 12
---------------------------	---------------------	----------------------------------

<b>Entrega:</b>	Artículo nº 514020	20 litros	lata
	Artículo nº 514060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 514208	208 litros	tambor
	Artículo nº 514100	Contenedor	GRG

<b>Datos técnicos:</b>			
Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,869
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	31,8
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	6,23
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	149
Punto de fluidez	°C	D 6892	220

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.