

EUROLUB HVLP ISO-VG 32

产品特性： 应用：	HVLP 与优良的基础油和现代化的添加剂，并配以良好的配方混合而成。 含锌的有效成分可确保提供持久的抗老化保护。 该产品可以在过程中通过最精细的过滤进行清洁，而不会损失活性成分。
--------------	---

适用于：	DIN 51 524 / 第 3 部分 / FZG 测试 A8, 3/90 破坏力等级：12
------	--

使用建议：	较高的剪切稳定性（20 小时损失量 KRL:< 20%）	
	ISO 11158	SIS SS 155434
	ASTM D 6158	SAE MS 1004
	JCMAS P041 HK	GM LS 2
	AIST 127+136	Denison 过滤性 TP 02100

交付形式：	产品编号 514020	20 升	塑料桶
	产品编号 514060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 514208	208 升	钣金桶
	产品编号 514100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 514000	散装	3,001 升起 每个卸货点

技术数据：			
特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	0.869
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	31.8
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	6.23
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	149
闪点 (COC)	° C	DIN ISO 2592	220
倾点	° C	DIN ISO 3016	-36

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话: +49 8165 9591--0, 传真: +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	打印日期: 15.07.2020, 创建于 2020 年 01 月 07 日
	页码 1 共 1