

## EUROLUB HVLP-D 46

<b>Descripción / Aplicaciones:</b>	HVLPD está formulado con excelentes aceites base y la más avanzada tecnología de aditivos. Los eficaces componentes a base de zinc aseguran un óptimo rendimiento de lubricación y protección contra el envejecimiento. Tanto a baja como a alta temperatura de funcionamiento continua se mantiene una viscosidad permanente debido a la alta estabilidad de cizallamiento. La capacidad de carga de la suciedad se ajusta de forma óptima mediante aditivos dispersantes y detergentes.
------------------------------------	---

<b>Se puede usar con:</b>	DIN 51 524 / part 3	FZG-Test A8, 3/90 load stage: 12
---------------------------	---------------------	----------------------------------

<b>Entrega:</b>	Artículo nº 529020	20 litros	lata
	Artículo nº 529060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 529208	208 litros	tambor
	Artículo nº 529100	Contenedor	GRG

### Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,874
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	45,6
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	8,11
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	152
Punto de fluidez	°C	D 6892	228

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.