

EUROLUB HVLP-D ISO-VG 46

产品特性： 应用：	HVLPD 由优质的基础油和最新的添加剂技术配制而成。含锌的有效成分可确保实现最佳的润滑性能并提供抗老化保护。在较低或较高的工作温度下，由于高剪切稳定性，可保持永久粘度。通过具有分散性和去污性的添加剂可以最佳地调节污物承载能力。
--------------	--

适用于：	DIN 51 524 / 第 3 部分 / FZG 测试 A8, 3/90 破坏力等级：>12
------	---

交付形式：	产品编号 529020	20 升	塑料桶
	产品编号 529060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 529208	208 升	钣金桶
	产品编号 529100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 529000	散装	3,001 升起 每个卸货点

技术数据：			
特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	0.874
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	45.6
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	8.11
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	152
闪点 (COC)	° C	DIN ISO 2592	228
倾点	° C	DIN ISO 3016	-42

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话：+49 8165 9591--0, 传真：+49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	打印日期：15.07.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日
	页码 1 共 1