

EUROLUB HVLP-D 32

Descripción / Aplicaciones:	HVLPD está formulado con excelentes aceites base y la más avanzada tecnología de aditivos. Los eficaces componentes a base de zinc aseguran un óptimo rendimiento de lubricación y protección contra el envejecimiento. Tanto a baja como a alta temperatura de funcionamiento continua se mantiene una viscosidad permanente debido a la alta estabilidad de cizallamiento. La capacidad de carga de la suciedad se ajusta de forma óptima mediante aditivos dispersantes y detergentes.
------------------------------------	---

Se puede usar con:	DIN 51 524 / part 3	FZG-Test A8, 3/90 load stage: 12
---------------------------	---------------------	----------------------------------

Entrega:	Artículo nº 530020	20 litros	lata
	Artículo nº 530060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 530208	208 litros	tambor
	Artículo nº 530100	Contenedor	GRG

Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,858
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	31,7
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	6,3
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	152
Punto de fluidez	°C	D 6892	210

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.