產品信息

EUROLUB
生物链条油 UWS

产品特性： **应用：**	生物链条油 UWS 是一种可快速生物降解的锯链油。 它由植物油和不会对环境造成影响的无毒添加剂制成，可由微生物在短时间内降解。生物链条油 UWS 拥有非常良好的粘性温度比和极佳的低温稳定性，以及在经济消耗过程中由于其附着和润滑性，具有高度抗磨损和抗腐蚀的防护能力。 保质期：至少 18 个月（-15 ° C 至 +25 ° C 储存温度）。 由于原材料和成品条件限制，特性值在允许的公差范围内波动。

适用于：	CEC-L33-T-82 = 97%

交付形式：	产品编号 539005	4 x 5 升塑料桶	
	产品编号 539020	20 升	塑料桶
	产品编号 539060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 539208	208 升 钣金桶	
	产品编号 539100	大型容器	800 - 3,000 升
		每个卸货点	
	产品编号 539000	散装	3,001 升起
		每个卸货点	

技术数据：

特性数据	单位	检测方法	**EUROLUB** **生物链条油 UWS**
15℃ 时的密度	kg/m³	DIN EN ISO 12185	0.915
40° C 时的粘度	mm² /s	DIN ISO 51562-1	90.1
闪点 (COC)	° C	DIN ISO 2592	>250
倾点	° C	DIN ISO 3016	<-30
外观			光亮

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

打印日期：15.07.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日