

## EUROLUB GEARFIT EP 00/000

<b>Descripción / Aplicaciones:</b>	<p>GEARFIT EP 00/000 es adecuado para instalaciones de lubricación central de vehículos utilitarios, así como para unidades de trabajo exteriores con tubos largos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• resistente a la oxidación</li> <li>• aumento de la capacidad de presión</li> <li>• buena resistencia al agua</li> <li>• buena protección contra la corrosión</li> </ul>
------------------------------------	--

<b>Se puede usar con:</b>	GP 00/000 K-50
	EVOBUS 001 989 05 81
	MAN 81.495.030.015
	MB 001 989 08 51

<b>Entrega:</b>	Artículo nº 708900	20 x 900 g	tube
	Artículo nº 708005	5 kg	cubo
	Artículo nº 708015	15 kg	cubo
	Artículo nº 708025	25 kg	cubo
	Artículo nº 708180	180 kg	cubo

### Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	Valor
temperatura de servicio para la lubricación permanente	°C		-50 to +120
Penetración trabajada	1/10 mm	ASTM D217	400-460
Resistencia al agua	DIN 51807-T1	DIN 51807 T1	1-90
Protección contra la corrosión		DIN 51802	Corrosion degree 0
Viscosidad del aceite base a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	45
Presión de flujo a -35°C	mbar	Din 51805	< 60

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Alemania Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	impreso: 22.09.2020 creado: 30.06.2020
	Página 1 de 1