

EUROLUB GEARFIT EP 00/000

Description / Applications:	<p>GEARFIT EP 00/000 est adapté aux installations centrales de lubrification des véhicules utilitaires ainsi qu'aux unités de travail extérieures ayant de longs tubes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • résistant à l'oxydation • une capacité de pression accrue • bonne résistance à l'eau • une bonne protection contre la corrosion
------------------------------------	--

DIN 51502	GP 00/000 K-50
	EVOBUS 001 989 05 81 MAN 81.495.030.015 MB 001 989 08 51

Unité de vente:	Article n° 708900	900 g	tube
	Article n° 708005	5 kg	seau
	Article n° 708015	15 kg	seau
	Article n° 708025	25 kg	tonnelet
	Article n° 708180	180 kg	fût

Technical Data:

Data:	Unit:	Method:	
service temperature for permanent lubrication	°C		-50 to +120
Worked penetration	1/10 mm	ASTM D 217	400 to 460
Water resistance		DIN 51807 T1	1 – 90
Corrosion protection		DIN 51802	corrosion degree 0
Thickener			Li-12-hydroxystearate
Base oil viscosity at 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	approx.. 45
Flow pressure at -35°C	mbar	DIN 51805	< 60

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Allemagne Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Impression : 22.09.2020, créé le 01.07.2020
	Page 1 de 1