

## EUROLUB GEARFIT EP 00/000

Gearfit EP 00/000 to jasnozielony, zmydlany litowy smar przepływowy na bazie oleju mineralnego.

<b>Zastosowanie:</b>	Gearfit EP 00/000 jest przeznaczony do instalacji centralnego smarowania pojazdów użytkowych, a także do zewnętrznych jednostek roboczych z długimi rurami.
<b>Właściwości:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jest on odporny na utlenianie</li> <li>• posiada zwiększoną tolerancję ciśnienia</li> <li>• dobrą odporność na wodę</li> <li>• zapewnia dobrą ochronę przez korozją</li> </ul>

<b>Oznaczenie DIN 51502:</b>	GP 00/000 K-50
	EVOBUS 001 989 05 81 MAN 81.495.030.015 MB 001 989 08 51

<b>Dostawa:</b>	Nr art. 708900	20 x 900 g	tuba		
	Nr art. 708005	5 kg	hobok	z	tworzywa sztucznego
	Nr art. 708015	15 kg	hobok	z	tworzywa sztucznego
	Nr art. 708025	25 kg	hobok	z	tworzywa sztucznego
	Nr art. 708180	180 kg	blaszana beczka		

### Dane techniczne:

Data:	Jednostka:	Sposób przygotowania:	
temperatura robocza dla smarowania stałego	°C		-50 do +120
Penetracja	1/10 mm	ASTM D 217	400 do 460
Odporność na działanie wody		DIN 51807 T1	1 – 90
Ochrona antykorozyjna		DIN 51802	stopień korozji 0
Substancja zagęszczająca			Li-12-hydroksystearynian
Lepkość oleju bazowego przy 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	ok. 45
Ciśnienie przepływu przy -35°C	mbar	DIN 51805	< 60

Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Niemcy Tel. +49 8165 9591-0, Faks. +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	wydrukowano: 22.09.2020, z dnia 01.07.2020
	Strona 1 z 1