

EUROLUB LAGERFIT LITHOPLEX EP 2

Descripción / Aplicaciones:	<p>Lagerfit Lithoplex EP 2 trajes para la lubricación de rodamientos de rodillos y de fricción bajo una carga de presión extrema a altas temperaturas. Se recomienda específicamente para la lubricación de los cojinetes de las ruedas de los vehículos utilitarios y de los cojinetes de los automóviles de marcha rápida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estabilidad del trabajo • estabilidad de la oxidación • resistencia a la alta presión • resistencia al agua • alta resistencia térmica • capacidad de adherencia • buena protección contra la corrosión
------------------------------------	--

DIN 51502	KP2N-30
	Berg.Achsen 02.1040.45.00

Entrega:	Artículo nº 714400	24 x 400 g	cartouche
	Artículo nº 714500	30 x 500 g	cartouche
	Artículo nº 714005	5 kg	cubo
	Artículo nº 714025	25 kg	cubor
	Artículo nº 714050	50 kg	cubor

Technical Data:

Data:	Unit:	Method:	EUROLUB Lagerfit Lithoplex EP 2
Operating temperature on continuous lubrication	°C		-30 to +150
Short-time peak temperature	°C		+200
Drop point	°C	ASTM D 2265	over 250 °C
Worked penetration	1/10 mm	ASTM D 217	265 to 295
Water resistance		DIN 51807 T1	1 – 90
Corrosion protection		DIN 51802	corrosion degree 0
Thickener			Lithium complex Soap
Base oil viscosity at 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	approx.. 200
FAG-FE9 – test at 150 °C		DIN 51821-02-A/1500/6000-150	F50 > 100 h
4 ball Test, welding load	N	DIN 51350	3000

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.