

EUROLUB LAGERFIT LITHO-PLEX EP 2

产品特性/应用:	<p>Lagerfit Litho-Plex EP 2 是一款以含 EP 添加剂的矿物油为基的蓝色锂复合皂润滑脂。Lagerfit Litho-Plex EP 2 适用于在存放温度较高的情况下润滑高压负荷的滚动轴承和滑动轴承。特别推荐用于润滑商用车的车轮轴承和快速运转的乘用车车轮轴承。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 抗氧化 - 耐挤压 - 防水 - 良好的防腐蚀性能 - 较高的耐热性 - 较高的压力吸收能力 - 可粘附
-----------------	--

适用于:	KP2N-30
	Berg.Achsen 02.1040.45.00

交付形式:	<table border="0"> <tr> <td>产品编号 714400</td> <td>24 x 400 g</td> <td>筒装</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产品编号 714500</td> <td>30 x 500 g</td> <td>筒装</td> <td>内径</td> </tr> <tr> <td>产品编号 714005</td> <td>5 kg</td> <td>PET 桶</td> <td>Ø 190 mm</td> </tr> <tr> <td>产品编号 714025</td> <td>25 kg</td> <td>PET 带锁扣盖的小圆桶</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ø 335 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>产品编号 714050</td> <td>50 kg</td> <td>带锁扣盖的铁皮小圆桶</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ø 375 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	产品编号 714400	24 x 400 g	筒装		产品编号 714500	30 x 500 g	筒装	内径	产品编号 714005	5 kg	PET 桶	Ø 190 mm	产品编号 714025	25 kg	PET 带锁扣盖的小圆桶			Ø 335 mm			产品编号 714050	50 kg	带锁扣盖的铁皮小圆桶			Ø 375 mm		
产品编号 714400	24 x 400 g	筒装																											
产品编号 714500	30 x 500 g	筒装	内径																										
产品编号 714005	5 kg	PET 桶	Ø 190 mm																										
产品编号 714025	25 kg	PET 带锁扣盖的小圆桶																											
	Ø 335 mm																												
产品编号 714050	50 kg	带锁扣盖的铁皮小圆桶																											
	Ø 375 mm																												

技术数据:			
特性数据	单位	检测方法	EUROLUB Lagerfit Litho-Plex
温度范围	° C		-30 到 +150
温度峰值	° C		+200
滴点	° C	DIN ISO 2176	>250
针入度	1/10 mm	DIN ISO 2137	265 到 295
防腐蚀性		DIN 51802	0
皂基			锂复合物

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话: +49 8165 9591--0, 传真: +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	打印日期: 22.09.2020, 创建于 2020 年 01 月 07 日
	页码 1 共 1