INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

EUROLUB DRAHTSEILFLUID

Descripción:	El Drahtseilfluid es un conservante de cuerdas, según el DSB 80. Relubricante para la lubricación y conservación de los cables de acero. Debido a su buena adhesión y capacidad de deslizamiento también se ha demostrado como protección de los bajos y cavidades de los automóviles.

Aplicaciones:	Drahtseilfluid se utiliza para el cuidado y mantenimiento de varios cables de acero. Las áreas de aplicación son, por ejemplo, los cables industriales, pero también los cables en equipos de minería a cielo abierto o en excavadoras. Drahtseilfluid puede obtenerse en forma de aerosol o en forma líquida y mediante pulverización, cepillado, laminación o similares. aplicarse a las superficies de los cables limpias a temperatura normal. Después de la evaporación del disolvente libre de aromáticos, dependiendo de las condiciones climáticas, de 2 a 8 horas, la película lubricante se termina. La temperatura óptima de procesamiento es de 20 ° C. Drahtseilfluid contiene disolvente, lo que asegura excelentes propiedades de fluencia. Basado en una masa sólida sigue siendo una película lubricante terminada de nuevo.

Entrega:	Artículo nº 718600	12 x 600 ml	spray
	Artículo nº 718001	12 x 1 litro	botella

Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,89

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Alemania
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020