INFORMATION PRODUIT

EUROLUB DRAHTSEILFLUID

Description / Applications:	Le Drahtseilfluid est utilisé pour l'entretien et la maintenance de divers câbles métalliques. Les domaines d'application sont par exemple les câbles industriels, mais aussi les câbles des équipements d'exploitation minière à ciel ouvert ou des pelles. Le Drahtseilfluid peut être obtenu sous forme de spray ou de liquide et être appliqué par pulvérisation, brossage, roulage ou autres moyens similaires sur des surfaces de câbles nettoyées à température normale. Après évaporation du solvant non aromatique, selon les conditions climatiques, pendant 2 à 8 heures, le film lubrifiant est terminé. La température de traitement optimale est de 20°C. Le Drahtseilfluid contient du solvant, qui assure d'excellentes propriétés de fluage. Sur la base d'une masse solide reste un film lubrifiant fini de retour.

Unité de vente:	Article n° 718600	12 x 600 ml	spray
	Article n° 718001	12 x 600 ml	spray

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Allemagne
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

Impression : 08.07.2020, créé le 01.07.2020