產品信息

EUROLUB
钢丝绳润滑油

产品特性：	根据 DSB 80，钢丝绳润滑油是一种绳索防腐剂。用于对钢丝绳进行润滑和防腐处理的润滑剂。由于其良好的粘附性和蠕变性，经证明其还可以用作车辆底部和空腔保护。

应用：	钢丝绳润滑油可用于对各种钢丝绳进行保养和维护。应用领域包括例如工业上使用的绳索，还有大型露天采矿设备或挖掘机中的绳索。 钢丝绳润滑油可以以喷雾剂或液体形式获得，并通过喷涂、刷涂、滚压等类似方法在常温下涂抹到清洁过的绳索表面上。不含芳烃的溶剂在蒸发 2-8 小时（时长取决于气候条件）后，便会形成一层润滑膜。最佳处理温度为 20° C。 钢丝绳润滑油中含有可确保出色蠕变性能的溶剂。形成的润滑膜基于固体物质保留下来。

存放：	在最高 +30° C 的温度下存放在密闭的原装容器中。如果存放温度 <+10° C，使用前则需将其加热到 30° C，并使其均匀。

交付形式：	产品编号 718600	12 x 600 ml	喷雾罐
	产品编号 718001	12 x 1 升	铁皮罐

技术数据：	
化学基础：	来自石油加工的高粘度成分，其抑制剂溶于溶剂中。
密度：	0.89 g/ml
闪点：	约 30° C (DIN EN ISO 2719)
标识：	参见当前 EC 安全数据表第 2 节。
一般提示：	使用前搅拌均匀，摇匀喷雾罐。

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

打印日期：15.07.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日