INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

EUROLUB
LANGZEITFETT LZF 2 BLAU

Descripción / Aplicaciones:	Langzeitfett LZF 2 blau trajes para la lubricación de rodamientos y cojinetes de fricción bajo una carga de presión extrema y también por golpes y vibraciones. El Langzeitfett LZF 2 blau está de acuerdo con el estándar de trabajo de Mercedes-Benz. Especificación de entrega: DBL 6804.00, - página 267 y MAN 283 Li-P 2. • Estabilidad de la oxidación • Penetración trabajada extrema • resistencia al agua • buena protección contra la corrosión • capacidad de carga de alta presión • adhesividad

DIN 51502	KP2K-30

Entrega:	Artículo nº 719400	24 x 400 g	cartouche
	Artículo nº 719500	30 x 500 g	cartouche
	Artículo nº 719005	5 kg	cubo
	Artículo nº 719015	15 kg	cubor
	Artículo nº 719025	25 kg	cubor
	Artículo nº 719050	50 kg	cubor

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Alemania
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Technical Data:			
Data:	**Unit:**	**Method:**	**EUROLUB Langzeit-fett LZF 2 blau**
Operating temperature	°C		-30 to +120
Short time admissible temperature peak value	°C		+130
Drop point	°C	ASTM D 2265	Approx.. 175 °C
Worked penetration	1/10 mm	ASTM D 217	265 to 295
Water resistance		DIN 51807 T1	1 – 90
Corrosion protection		DIN 51802	corrosion degree 0
Copper strip test at 100 °C		ASTM D 4048	corrosion degree
Soap base			Li-12-hydroxystearate
Base oil viscosity at 40°C	mm^2/s	ASTM D 445	Approx.. 110
FAG-FE9 – test at 120 °C		DIN 51821-02-A/1500/6000-120	F50 = 150 h
VKA welding load	N	DIN 51350-4	2400

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Alemania
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020