INFORMATION PRODUIT

EUROLUB
LANGZEITFETT LZF 2 BLAU

Description / Applications:	LANGZEITFETT LZF 2 BLAU est une combinaison pour la lubrification des roulements à rouleaux et à friction sous une charge de pression extrême et aussi par des chocs et des vibrations. Le Langzeitfett LZF 2 blau est conforme à la norme d'usine Mercedes-Benz. Spécification de livraison : DBL 6804.00, - page 267 et MAN 283 Li-P 2. • Stabilité à l'oxydation • Pénétration travaillée à l'extrême • résistance à l'eau • une bonne protection contre la corrosion • capacité de charge à haute pression • adhésivité

DIN 51502	KP2K-30

Unité de vente:	Article n° 719400	24 x 400 g	tube
	Article n° 719500	30x 500 g	tube
	Article n° 719005	5 kg	seau
	Article n° 719015	15 kg	seau
	Article n° 719025	25 kg	seau
	Article n° 719050	50 kg	seau

Technical Data:

Data:	Unit:	Method:	EUROLUB Langzeit-fett LZF 2 blau
Operating temperature	°C		-30 to +120
Short time admissible temperature peak value	°C		+130
Drop point	°C	ASTM D 2265	Approx.. 175 °C
Worked penetration	1/10 mm	ASTM D 217	265 to 295
Water resistance		DIN 51807 T1	1 – 90
Corrosion protection		DIN 51802	corrosion degree 0
Copper strip test at 100 °C		ASTM D 4048	corrosion degree
Soap base			Li-12-hydroxystearate
Base oil viscosity at 40°C	mm^2/s	ASTM D 445	Approx.. 110
FAG-FE9 – test at 120 °C		DIN 51821-02-A/1500/6000-120	F50 = 150 h
VKA welding load	N	DIN 51350-4	2400

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Allemagne
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com