ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

EUROLUB
Langzeitfett LZF 2 blau

Langzeitfett LZF 2 blau - синяя смазка EP, с литиевым омылением на основе минерального масла.

Варианты применения:	Langzeitfett LZF 2 blau подходит для смазывания роликовых и фрикционных подшипников при экстремальных нагрузках, а также при ударах и вибрации. Langzeitfett LZF 2 blau соответствует стандарту Mercedes-Benz. Спецификация поставки: DBL 6804.00, - стр. 267 и MAN 283 Li-P 2.
Свойства:	• Стабильность к окислению • Экстремальная рабочая пенетрация • водостойкость • хорошая защита от коррозии • стойкость к высокому давлению • адгезивность

Назначение DIN 51502:	KP2K-30

Поставка:	Арт.№ 719400	24 x 400 г	картриджи
	Арт.№ 719500	30 x 500 г	картриджи
	Арт.№ 719005	5 кг	пластиковый бочонок
	Арт.№ 719015	15 кг	пластиковый бочонок
	Арт.№ 719025	25 кг	пластиковый бочонок
	Арт.№ 719050	50 кг	металличемкий бочонок

Технические данные:			
Данные:	**Единица:**	**Метод:**	**EUROLUB Langzeit-fett LZF 2 blau**
Рабочая температура	°C		-30 до +120
Короткое допустимое пиковое значение температуры	°C		+130
Температура каплеобразования	°C	ASTM D 2265	Около 175 °C
Рабочая пенетрация	1/10 мм	ASTM D 217	265 до 295
Водостойкость		DIN 51807 T1	1 – 90
Защита от коррозии		DIN 51802	уровень коррозии 0
Испытание медной пластинкой при 100 °C		ASTM D 4048	уровень коррозии
Мыльная основа			Li-12-гидроксистеарат
Вязкость базового масла при 40°C	мм²/с	ASTM D 445	Около 110
FAG-FE9 – тест при 120 °C		DIN 51821-02-A/1500/6000-120	F50 = 150 ч
Нагрузка сваривания VKA	N	DIN 51350-4	2400

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Германия
Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com