產品信息

EUROLUB
蓝色长效润滑脂 LZF 2

产品特性： **应用：**	蓝色长效润滑脂 LZF 2 是一款以矿物油为基的蓝色、锂皂化润滑脂。

适用于：	KP 2 K-30

使用建议：	蓝色长效润滑脂 LZF 2 适用于润滑滚动轴承和滑动轴承，即使在多尘和潮湿的工作条件下，也可作为机动车、建筑机械和农用设备的通用润滑脂。 • 抗氧化 • 耐挤压 • 防水 • 良好的防腐蚀性能 • 可粘附

交付形式：	产品编号 719400 400 g 筒装 产品编号 719500 500 g 筒装 内径 Ø 270 mm 产品编号 719005 5 kg PET 桶 Ø 190 mm 产品编号 719015 15 kg PET 带锁扣盖的小圆桶 Ø 335 mm 产品编号 719025 25 kg PET 带锁扣盖的小圆桶 Ø 375 mm 产品编号 719050 50 kg 带锁扣盖的铁皮小圆桶

技术数据：

特性数据	单位	检测方法	**EUROLUB** **蓝色长效润滑脂 LZF 2**
温度范围	° C		-30 到 +120
温度峰值	° C		+130
滴点	° C	DIN ISO 2176	约 180
针入度	1/10 mm	DIN ISO 2137	265 到 295
防腐蚀性		DIN 51802	0
皂基			12-羟基硬脂酸锂

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

打印日期：15.07.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日