INFORMATION PRODUIT

EUROLUB
ÖLBINDER PLUS (FEINKORN)

Description / Applications:	Plus peut être utilisé à titre préventif ou en cas de dommage, il est facile à répandre et à brosser. Plus est efficacement filtré, a donc une très faible teneur en petites particules et peut donc être utilisé en toute sécurité dans toutes les conditions. Le traitement thermique (calcination) signifie que les granulés restent durs même après saturation complète. Les liquides sont efficacement absorbés et encapsulés, et la surface devient propre et sèche. L'élimination se fera soit par la décharge, soit par l'incinérateur, conformément aux réglementations applicables au liquide en question.

Peut être utilisé avec:	Tested to DWA-A 716-1 and DWA-A 716-9 / -10 Oil and chemical binder Type III R Fine grain 0,5 - 1 mm

Unité de vente:	Article n° 814020 20 kg

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Allemagne
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

Impression : 08.07.2020, créé le 01.07.2020