產品信息

EUROLUB
冷却系统保护剂 D-48 EXTRA

冷却系统保护剂 D-48 Extra 是一款以乙二醇为基的冷却系统保护剂。含有以硅酸盐、硼酸盐和有机酸盐为基的混合抑制剂包。
也适用于铝发动机。其不含亚硝酸盐、胺和磷酸盐，有助于更好地与环境相容。

产品特性： **应用：**	➔ 防止腐蚀、气蚀和沉积。 ➔ 减少泡沫。 对所有防冻剂均有效：不建议与电镀管路或容器一起使用！！！ 排空并冲洗冷却系统，并以 1:1 的比例（或根据混合表）填充冷却系统保护剂 D-48 Extra 和水。（请务必遵守车辆的使用说明书！） 冷却系统保护剂 D-48 Extra 可确保全年的防腐蚀和防冻保护。建议使用至少 33％（体积）的冷却系统保护剂 D-48 Extra 和 67％（体积）的水，以在最低 -20° C 的温度下实现安全保护。不建议使用冷却系统保护剂 D-48 Extra 超过 70％（体积）的混合物。 冷却系统保护剂 D-48 Extra 可以与大多数以乙二醇为基的冷却剂混合。建议使用混合比例为 50％ 的冷却系统保护剂 D-48 Extra 和 50％ 的水，以实现最佳的防腐蚀作用并防止产生沉积物。

适用于：	MAN 324 NF 型 MAN 324 NF Pritarder 型 MB 325.0 VW TL 774 Ausf.C BMW GS 94000 Jenbacher TA 编号 1000-0201 Liebherr Minimum LH-00-COL3A MTU MTL 5048 Opel/General Motors B 040 0240 Porsche 924、944、968、928 Saab 6901599 AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 4985 SAE J1034 AFNOR NF R 15-601 BS 6580: 2010
	Audi G 011 A8C A1 BMW 83 19 2 211 191 Ford 1 047 035 Ford 5 016 438 GM 90297545

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

	MB 000 989 08 25 Opel 19 40 656 Seat G 011 A8C A1 Vauxhall 19 40 656 VW G 011 A8C A1

交付形式：	产品编号 836015	12 x 1.5 升	瓶装
	产品编号 836020	20 升	壶装
	产品编号 836060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 836208	208 升	钣金桶
	产品编号 836000	散货	5.0 吨起，每个卸货点

混合表：
（请勿在低于 -20° C 的温度下混合，因为低于 33% 的冷却系统保护剂无法确保防腐蚀性。）

防冻液含量	**水含量**	**防冻液最低承受温度：**
1 份	2 份	-20° C
1 份	1.5 份	-27° C
1 份	1 份	-37° C

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。