INFORMATION PRODUIT

EUROLUB
KÜHLERSCHUTZ DD-40

Description / Applications:	Le Kühlerschutz DD-40 protège tous les moteurs modernes, en particulier les moteurs lourds en aluminium, contre le gel, la rouille et la surchauffe. Il empêche la corrosion et les dépôts dans le système de refroidissement avec les composants importants. Étant donné que les avantages d'application particuliers du Kühlerschutz DD-40, tels qu'une bonne protection de l'aluminium et des intervalles plus longs (selon le fabricant !), ne sont obtenus que lorsque le Kühlerschutz DD-40 est utilisé seul, le mélange avec d'autres agents de protection des radiateurs n'est pas recommandé.

Peut être utilisé avec:	VW TL 774 Ausf. J (approved for all vehicle brands of the VW Group) ASTM D 3306 CUNA NC 956-16 BS 6580: 2010
	Audi G 013 A8J M1 Dacia 77 11 428 133 Renault 77 11 428 133 Seat G 013 A8J M1 Skoda G 013 A8J M1 VW G 013 A8J M1

Unité de vente:	Article n° 838015	1,5 Litre	bouteille
	Article n° 838020	20 Litre	bidon
	Article n° 838060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 838208	208 Litre	fût
	Article n° 838100	Container	IBC

Water mixtures: (Do not mix below -20 ° C, since less than 33% Antifreeze no corrosion protection is guaranteed.)		
Ratio antifreeze	**Ratio water**	**Frost protection to:**
1 part	2 parts	-20°C
1 part	1,5 parts	-27°C
1 part	1 part	-37°C

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Allemagne
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com