INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

EUROLUB
KÜHLERSCHUTZ FGMR ULTRA

Descripción / Aplicaciones:	Kühlerschutz FGMR Ultra ofrece una excelente protección contra la congelación, la corrosión y el sobrecalentamiento en todos los motores modernos, pero especialmente en los motores de aluminio altamente cargados. Protege eficazmente contra la corrosión y los depósitos en el sistema de refrigeración con sus partes vitales, los canales de refrigerante en el bloque y la culata, el radiador, la bomba de agua y el núcleo del calentador. El Kühlerschutz FGMR Ultra debe ser diluido con agua antes de su uso. Es compatible con agua dura y puede mezclarse con agua del grifo(*) antes de introducirla en el sistema de refrigeración para obtener soluciones en el rango de concentración del 30 al 50 % en volumen.

Se puede usar con:	Ford WSS-M97B44D GM 6277M Renault Typ D

Entrega:	Artículo nº 839015	1,5 litros	botella
	Artículo nº 839020	20 litros	lata
	Artículo nº 839060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 839208	208 litros	tambor
	Artículo nº 839100	Contenedor	GRG

Water mixtures:
(Do not mix below -20 ° C, since less than 33% Antifreeze no corrosion protection is guaranteed.)

Ratio antifreeze	Ratio water	Frost protection to:
1 part	2 parts	-20°C
1 part	1,5 parts	-27°C
1 part	1 part	-37°C

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Alemania
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020