ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

EUROLUB
Kühlerschutz FGMR Ultra

Описание / Варианты применения:	Kühlerschutz FGMR Ultra обеспечивает превосходную защиту от замерзания, коррозии и перегрева во всех современных двигателях, но особенно в высоконагруженных алюминиевых двигателях. ОнА эффективно защищает от коррозии и отложений в системе охлаждения жизненно важные детали, каналы охлаждающей жидкости в блоке и головке блока цилиндров, радиаторе, водяном насосе и ядре нагревателя. Перед использованием Kühlerschutz FGMR Ultra необходимо разбавить водой. Он совместим с жесткой водой и может быть смешан с водопроводной водой (*) перед заливкой в систему охлаждения для получения растворов в диапазоне концентраций от 30 до 50% по объему. (*) = Для приготовления охлаждающей жидкости используйте чистую, не слишком жесткую воду. Сточные воды от добычи полезных ископаемых, морская вода, солоноватая вода, соляная вода, промышленные сточные воды не подходят.

Подходит для использования:	Ford WSS-M97B44D GM 6277M Renault Typ D

Поставка:	Арт.№ 839015	12 x 1 литр	бутылка
	Арт. № 839005	4 x 5 литров	канистра
	Арт.№ 839020	20 литров	канистра
	Арт.№ 839060	60 литров	ведро
	Арт.№ 839208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 839100	Контейнер	КСМ

Смеси воды:
(Не смешивать при температуре ниже -20°C, поскольку при антифризе менее 33% защита от коррозии не гарантируется.)

Степень антифриза	**Степень воды**	**Защита от замерзания до:**
1 часть	2 части	-20°C
1 часть	1,5 части	-27°C
1 часть	1 часть	-37°C

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Германия
Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com