產品信息

EUROLUB
AdBlue®

用于采用 SCR 技术的汽车柴油发动机的废气后处理。

产品特性： **应用：**	用于 SCR 废气后处理的高纯度尿素溶液/符合 ISO 22241 的 AUS 32。 应用：不得将其填充到车辆的燃料箱或其他液体容器中，而只能将其填充到标有相应标记的单独的 AdBlue® 储罐中！ AdBlue® 是汽车工业联合会 (Verband der Automobilindustrie e. V.,VDA) 的注册商标。

产品特性： **存放：**	建议的存放温度介于 0° C 到 +30° C 之间。 避免阳光直射。 不使用时，必须对 AdBlue® 容器进行气密密封。 AdBlue® 在 -11° C 的温度下会冻结。因此，必须在温度不会下降到该值以下的存放位置使用，这一点很重要。若 AdBlue® 已冻结，则可在解冻后重新使用，因为其会恢复到原始状态。 在按规定遵循了存放说明的情况下，AdBlue 可以保存长达一年。

适用于：	符合 ISO 22241 的 AUS 32
	Audi G 052 910 A4 BMW 83 19 0 441 139 EVOBUS 004 989 04 20 MB 004 989 04 20 Seat G 052 910 A4 Setra 004 989 04 20 Skoda G 052 910 A4 VW G 052 910 A4

交付形式：	产品编号 845005	4 x 5 升罐装 VPE 托盘 = 96 x 5 升
	产品编号 845010	10 升 罐装 VPE 托盘 = 60 x 10 升
	产品编号 845020	20 升罐装 VPE 托盘 = 28 x 20 升
	产品编号 845060	60 升塑料桶 VPE 托盘 = 16 x 60 升
	产品编号 845208	208 升塑料桶 VPE 托盘 2 x 208 升
	产品编号 845100	1000 IBC
	产品编号 845000	散货

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

打印日期：22.09.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日