KOPP 2002®

wismet

Glanz - Sprüh - Reinigungskonzentrat für Ihren landwirtschaftlichen Betrieb

zur Reinigung von z.B.:

- Traktoren und Zugmaschinen
- Selbstfahrenden Erntemaschinen
- Trailer und Nutzfahrzeugen
- Lade- und Häckseltransportwagen
- Güllefässer
- Überladewagen
- Mähwerke
- Stall und Melkstand

Entfernt:

- Mais- u. Grasrückstände
- Öle und Fette
- Eiweiß- und Stärkeverschmutzung
- Gülle- u. Urinrückstände
- Strassenschmutz- u. Streusalzfilme
- Gummi- u. Insektenrückstände
- Algen u. Grünspan

KOPP 2002 ist GERUCHSLOS, UNBRENNBAR und NICHT TOXISCH, darüber hinaus zu **ca. 98% biologisch abbaubar**

erhältlich in Gebindegrößen:
5 Liter (Kanister)
10 Liter (Kanister)
35 kg (Kanister)

sauber und **einfach** bestellen:
www.wismet.de/kopp2002

KOPP 2002®

wismet

Produktinformation

Alkalischer Sprühreiniger, flüssig

Anwendungsbereich:
Zum schnellen, gründlichen Reinigen von Fahrzeugen und Anlagen aller Art. Speziell
für Traktoren und Zugmaschinen, selbstfahrende Erntemaschinen, Lade- und Häckseltransportwagen, Mähwerke, Stall und Melkstand im landwirtschaftlichen Bereich entwickelt.

Produktbeschreibung:
KOPP 2002 ist ein alkalischer Reiniger zum schnellen und geruchfreien Reinigen und Entfetten. In **KOPP 2002** befinden sich aktive Bestandteile (anionische und nichtionische Tenside), die sofort auf hartnäckigen Schmutz einwirken.

Mit **KOPP 2002** haben Sie die Möglichkeit das Fahrzeug mit nur einem Produkt zu reinigen, Oberflächen und Lacke werden geschont und erhalten neuen Glanz.

KOPP 2002 ist GERUCHSLOS, UNBRENNBAR und NICHT TOXISCH, darüber hinaus **zu ca. 98% biologisch abbaubar**.

Anwendung und Dosierung:
KOPP 2002 wird je nach Verschmutzungsgrad **1:10 mit Wasser** gemischt und mit vorhandenem Sprühgerät auf die Oberflächen aufgetragen (z.B. Gloria-Rückenspritze; 0,5 Liter Reinigungsmittel auf 5 Liter Wasser)

Starke Öl-, Fett- und Stärkeverschmutzung: Mischverhältnis 1:1 bis 1:5

Grundreinigung verzinkte Güllefässer : Mittel pur auftragen und ca. 10 min. wirken lassen

Grundreinigung Stall und Melkstand: Mischverhältnis 1:1 bis 1:5

PKW-Wäsche: Mischverhältnis 1:50

Kurz einwirken lassen und mit HD-Gerät **von unten nach oben abspritzen**, fertig!

Zur Beachtung: **KOPP 2002** in den heißen Sommermonaten nicht in praller Sonne auf den heißen Lack auftragen und nicht antrocknen lassen! Vorsicht bei unbeschichtetem Aluminium (z.B. Zierleisten) Material immer durch Vorversuche auf Produktverträglichkeit testen.

sauber und **einfach** bestellen: www.wismet.de/kopp2002